

各ネジ部の推奨締付トルク

図示部	推奨締付トルク
ベースとゴムカバーキットの固定 (M4ネジ×3)	$1.2 \pm 0.1 \text{ N}\cdot\text{m}$
コネクタとグリップスイッチの固定	$4.0 \pm 0.3 \text{ N}\cdot\text{m}$
コネクタ同士の固定	$4.0 \pm 0.3 \text{ N}\cdot\text{m}$
端子配線ネジ (M3×8本)	$0.5 \sim 0.6 \text{ N}\cdot\text{m}$
回してはいけないネジ	-

上表のB, Cの値は、上記推奨コネクタを使用した場合です。  
推奨コネクタ以外のものをご使用の際は、そのコネクタの締付トルクをご確認下さい。

Recommended screw tightening torque

	Screw position	Screw tightening torque
For mounting rubber boot frame on the base (M4 screw×3)	A	$1.2 \pm 0.1 \text{ N}\cdot\text{m}$
Connector to Grip Switch	B	$4.0 \pm 0.3 \text{ N}\cdot\text{m}$
Connector to Connector	C	$4.0 \pm 0.3 \text{ N}\cdot\text{m}$
Terminal Screw (M3×8)	D	$0.5 \text{ to } 0.6 \text{ N}\cdot\text{m}$
Do not remove screws	E	-

The torques of screws B and C in the table above are values when the connector described in (8) is used. When using a connector other than the recommended connector in (8), refer to the specification of the connector to be used.

